

Svar på synpunkter från Furuby sockenlag.

Kap 1 Adm.uppgifter

Kontaktperson hos huvudman är Anders Ahlin. Mobil 0733-331 85 02

Kap 2 Inledning

Asfaltbolaget har inga siffror på antalet transporter.

Vänligen kontakta Sune Carlssons Åkeri AB

Kap 4.2 Övrig utrustning

Med dagens nya rundade rostfria flak är det ovanligt att åkarna behöver släppmedel på sina flak.

Asfaltbolaget kommer dock att ställa upp en brygga (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter) där åkarna har möjlighet att pudra flaken med stenmjöl. Även cocosolja kan användas.

Kap 4.3 Mängder

Antalet transportrörelser (in- och utgång) inkl. bitumenleveranser uppgår till ca 6000 st vid en max produktion på 70000 ton asfaltmassa. Denna siffra kan också bli 45000 ton (2700 st transporter) beroende på inkommande beställningar.

70000 ton → 30 st transporter / dag 45000 ton 22 st transporter / dag

BYAVÄGEN KOMMER INTE ATT ANVÄNDAS TILL VÅRA TRANSPORTER.

Kap 4.4 Tider

Åkarna är kontrakterade att vara på plats vid verket 15 minuter före lastningstid.

Kap 4.6 Ändring av tillstånd

Vänligen kontakta Christer Estberg som har upprättat en jämförelsetabell.

Kap 6.4 Närboende

Se svar Kap 4.3 Mängder

Kap 6.6 Utsläpp till luft

Växthus gaser typ CO₂, uppskattas till cirka 13 kg/ ton asfaltmassa.

Kap 6.8 Buller

Se bifogad bullerutredning och Vindros.

Med vänliga hälsningar

Claes G Gullbrantz

Kvalitets- & Miljöchef

Asfaltbolaget Sverige AB